

LBB 4416/xx 光纤网络电缆

www.boschsecurity.com.cn



这些网络电缆提供不同的长度，两端配有连接器。产品编号的扩展部分代表电缆的长度。LBB 4416/00 光纤网络电缆未配有连接器。该款电缆的连接器 (LBB 4417/00) 单独提供。

基本功能

LBB 4416 /01 /02 /05 /10 /20 /50

这些是特制电缆，包含用于数据通信的 2 根塑料光纤和用于供电的 2 根铜芯。

这些电缆均配有网络连接器，它们可以将网络控制器连接至功率放大器、音频扩展器和呼叫站等。

LBB 4416/00

这是一款特制电缆，包含用于数据通信的 2 根塑料光纤和用于供电的 2 根铜芯。

电缆长 100 米，未配备网络连接器。在将电缆截至所需的长度后，再为其安装 LBB 4417/00 连接器。它可以将网络控制器连接至功率放大器、音频扩展器和呼叫站等。

证书与认可

安全	符合 IEC 60065/EN 60065 标准
抗扰	符合 EN 55103-2/EN 50130-4/EN 50121-4 标准

散热	符合 EN 55103-1/FCC-47 标准第 15B 部分
紧急	符合 EN 60849/EN 54-16/ISO 7240-16 标准
航海	符合 IEC 60945 标准
防火	符合 IEC 60332-1 标准 60s
卤素等级	符合 IEC 60754-2 标准 pH >4.3, 传导性 <10 uS/mm
烟雾等级	符合 IEC 61034-2 标准 透光率 >60%

地区	认证
欧洲	CE
	GL

安装/配置

提供以下电缆长度

LBB4416/00	100 m (不带连接器)
LBB4416/01	0.5 m
LBB4416/02	2 m

LBB4416/05	5 m
LBB4416/10	10 m
LBB4416/20	20 m
LBB4416/50	50 m

技术规格

电气指标

导线	铜绞线, 1 mm ²
阻抗	<0.018 ohm/m

光学指标

光纤	PMMA, 1 mm
数值孔径	0.5
衰减	<0.17 dB/m @ 650 nm
弯曲损耗	<0.5 dB (r=20 mm, 90°) JIS C6861

机械指标

尺寸 (直径)	7 mm (0.28 in)
颜色	黑色
拉力	150 N (最大)

环境

操作温度	-40°C 至 +65°C (-40°F 至 149°F)
湿度	15% 至 90%
气压	600 至 1100 hPa

订购信息

LBB 4416/00 100 米网络电缆

Praesideo 混合型网络电缆, 不带用于自定义长度电缆的连接器的时为 100 米, 要与 LBB4417/00 网络连接器配合使用。

订购号 **LBB4416/00**

LBB 4417/00 网络连接器套件 (每套 20 个)

Praesideo 网络连接器, 要与 LBB4416/00 网络电缆配合使用, 适用于 10 种自定义长度电缆 (每套 20 个)

订购号 **LBB4417/00**

LBB 4418/00 电缆连接器工具包

具有用于制做自定义长度网络电缆的特殊工具的箱子。

订购号 **LBB4418/00**

LBB 4416/01 0.5 米网络电缆组件

Praesideo 混合型网络电缆, 在带网络连接器的情况下, 长度为 0.5 米。

订购号 **LBB4416/01**

LBB 4416/02 2 米网络电缆组件

Praesideo 混合型网络电缆, 在带网络连接器的情况下, 长度为 2 米。

订购号 **LBB4416/02**

LBB 4416/05 5 米网络电缆组件

Praesideo 混合型网络电缆, 在带网络连接器的情况下, 长度为 5 米。

订购号 **LBB4416/05**

LBB 4416/10 10 米网络电缆组件

Praesideo 混合型网络电缆, 在带网络连接器的情况下, 长度为 10 米。

订购号 **LBB4416/10**

LBB 4416/20 20 米网络电缆组件

Praesideo 混合型网络电缆, 在带网络连接器的情况下, 长度为 20 米。

订购号 **LBB4416/20**

LBB 4416/50 50 米网络电缆组件

Praesideo 混合型网络电缆, 在带网络连接器的情况下, 长度为 50 米。

订购号 **LBB4416/50**

硬件附件

LBB 4419/00 电缆耦合器 (每套 10 个)

电缆耦合器, 您可使用每个耦合器以串联方式连接 2 条 Praesideo 网络电缆, 使长度最多增加到 30 米 (每套 10 个)。

订购号 **LBB4419/00**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn